

SISTEMA TAGLIAFUOCO VFC

SISTEMA CORTAFUEGO VFC

Sistemi tagliafuoco per giunti di struttura, teste di muri, facciate continue.

Sistemas cortafuego para juntas de estructura, cabeza de paredes y fachadas continuas.

PROMEMORIA IN MERITO ALLA LEGISLAZIONE EUROPEA

European Classification Standard EN 13501-2 (Maggio 2004):
"Valutazione di resistenza al fuoco dei materiali da costruzione e sistemi."

Questa norma dettaglia le procedure di prova: orientamento dei campioni, capacità di movimento, tipo di giunzioni, larghezza giunto, ecc.

European Test Method standard EN 1366-4 (Novembre 2006):
"Prova di resistenza al fuoco di sistemi da costruzione, parte 4."

Questa norma dettaglia il metodo di prova per la resistenza al fuoco del riempimento di giunti secondo il loro utilizzo finale con o senza movimento durante il test. Questa norma è stata approvata dal CEN (European Committee for Standardization) in Aprile 2006 e recepita in Italia.

Come diretta conseguenza, i rapporti di prova emessi da laboratori Europei prima di Novembre 2006 non sono conformi alla norma EN 1366-4.

PROMEMORIA RELATIVO A LA LEGISLACIÓN EUROPEA

European Classification Standard EN 13501-2 (Mayo 2004):
"Clasificación de resistencia al fuego de elementos de construcción y sistemas."

En esta norma se ilustran los procedimientos de prueba: Orientación de las muestras, capacidad de movimiento, tipo de junta, ancho de junta etc.

European Test Method standard EN 1366-4 (Noviembre 2006):
"Prueba de resistencia al fuego de sistemas da construcción, parte 4."

Esta norma detalla el método de prueba de resistencia al fuego del llenado de juntas según su uso final, con o sin movimiento durante la ejecución de la prueba. Esta norma fue aprobada por el CEN (European Committee for Standardization) en abril de 2006 y transpuesta en Italia.

Como directa consecuencia, los informes de prueba extendidos por laboratorios europeos antes de noviembre de 2006 no cumplen con lo establecido por la Norma EN 1366-4.

Gamma VFC/Gamma VFC

VFC CORDONE TAGLIAFUOCO

- Per giunti di larghezza da 10 a 120 mm senza coprigiunto. Ufficialmente classificato EI 240 minuti.
- Per giunti di larghezza da 120 a 200 mm senza coprigiunto. Ufficialmente classificato EI 240 minuti.

VFC CORDÓN CORTAFUEGO

- Para juntas de ancho entre 10 y 120 mm sin cubre-junta. Oficialmente clasificado como EI 240 minutos.
- Para juntas de ancho entre 120 y 200 mm con cubre-junta. Oficialmente clasificado como EI 240 minutos.

VFC Blanket N

- Per giunti di larghezza iniziale da 100 a 400 mm con e senza coprigiunto. Ufficialmente classificati da EI 90 a EI 180 minuti a seconda della larghezza iniziale del giunto e dei componenti del Blanket.
- Il nuovo prodotto VFC Blanket N ed il sistema di montaggio sono stati brevettati.

VFC Blanket N

- Para juntas de ancho inicial entre 100 y 400 mm con y sin cubre-junta. Oficialmente clasificados entre EI 90 y EI 180 minutos, en función de l'ancho inicial de la junta y de los componentes del Blanket.
- El nuevo producto VFC Blanket N y el sistema de montaje han sido patentados.

